

GOODS original parts - fitting manual

エッグタンクキット & ピーナッツタンクキット - エストレヤ / 250TR

エッグタンクを例にご紹介 ※エッグタンク、ピーナッツタンクは共通の取付け方法となります。

Chapter.01

* 上部のエンジンマウントを外す



Chapter.02

* 付属のタンクマウントブラケットを用意する



Chapter.03

* ブラケットをエンジンマウント部に装着し固定する



Chapter.04

* タンク本体に付属の防振ラバーセットを装着する



Chapter.05

* タンク本体に付属の防振ラバーセットを装着する



Chapter.06

* タンクを車体にセットする



Chapter.07

* 付属の M8 六角ボルトでタンクを固定する



Chapter.08

* 付属の M6 キャップボルトでタンクを固定する




Chapter.09

* 各部増し締めをし、装着完了となります。



※本製品に付属しているコックは、エストレヤ純正の「負圧式コック」ではありません。
インマニホールドより繋がる負圧ホースの「キャンセル」が必要となります。



- ・ ご使用前には必ず各箇所の締め付けを確認してください。
- ・ ボルトやナットの締め付けは適正なトルクで行って下さい。
- ・ 転倒時などは使用を中止し、必ず点検を行って下さい。
- ・ 使用中に疑わしい症状が出た場合は即刻使用を中止し点検を行ってください。
- ・ タンク本体について、製品には万全を期しておりますが、本製品に塗装を施す際は必ず事前にガソリン漏れ等の異常がないかチェックして下さい。
万が一塗装・加工後にガソリン漏れ等以上があった場合の塗装・加工代等の保障・代償はご容赦ください。