

FXRT STYLE FAIRING KIT

本説明書ではXLの車体で説明しておりますが
ダイナ用、ストリートボブ用も基本的に同じ工程となります

警告

- 必ずフィッティングの確認、及び 取り付けに必要となる加工を施し、実車への装着確認を行ってから塗装をしてください。
- 本商品は取り付けが困難だった場合でも加工装着頂く事を前提とした商品となります。
- その他、商品ページに記載の注意書きを全てご確認の上取り付け作業を行ってください



1 付属の**カウル本体固定ステー**を車体に仮止めする
※このステーはカウル本体、左右の固定に使用



2 付属の**台座ステー**をタンク固定ボルトに仮止めする
※穴付きプレートはフレーム番号の覗き穴となります
※このステーはライト部固定ブラケットの台座です



3 ダイナ用は上図のように、ネックに引っ掛けるかたちでステーを仮止めする



4 2で取り付けた台座ステーに**ライト部固定ブラケット** (画像参照) を連結し仮止めする



5 カウルをフィッティングする。
※フィッティング時、画像のようにカウルと固定ステーが合わさる事を確認しておく



6 ライトユニットマウントステーをボルトで装着し、位置決めをする。全体のバランスを調整しながら下部のステー (5) 位置でカウル本体を穴あけ、仮止めする。



7 固定位置でハンドルを左右に切り、フォークとステーの干渉を確認する。



8 フォークとステーの干渉部分に付属の保護パットを貼り付ける



9 スクリーンをカウルに合わせ、ボルトの穴位置が合うように調整、穴あけ加工を行う



10 ライト部のスクリーンも同様にボルトの穴位置が合うように調整、穴あけ加工を行う



11 ライトユニットに固定用プレートを取り付ける。



12 プレートを取り付けたライトユニットをカウルに固定する

最後にカウルの位置を確認、調整しながらボルトの本締めを行ってください。※最初から各部本締めを行うと位置が合いません



1	ライト部固定ブラケット	全車共通
2	ライト固定プレート	全車共通
3	ユニット固定プレート	全車共通
4	カウル本体固定ステー	ダイナ、ストリートボブ用
5	台座ステー	ダイナ用
6	台座ステー (右)	ストリートボブ用
7	台座ステー (左)	ストリートボブ用
8	カウル本体固定連結ステー	ストリートボブ用
9	台座ステー (右)	XL 用
10	台座ステー (左)	XL 用
11	カウル本体固定ステー	XL 用